

EXTINTOR CON ESPUMA AFFF



ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil o rodante con H₂O, espumógeno concentrado AFFF al 3% o 6% anticorrosivo y nitrógeno presurizado, ensamblado con cilindro cromado en lámina de acero inoxidable, provisto con una válvula en bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y palanca) con un indicador de presión incluido en caja metálica (manómetro) y una manguera flexible termoplástica.
- Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad, además sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

USOS

- Extintor utilizado en fuegos de clase A y B.

Tipo de fuego	Clase de incendio	Ejemplo
A	Fuegos secos, materiales sólidos cuya combustión produce llamas y o brasa	Papel, madera, tela
B	Fuegos grasos, materiales, líquidos y algunos sólidos cuya combustión no produce brasa	Gasolina, disolventes, grasa

GARANTÍA

- 5 años por venta del equipo y 1 año por mantenimiento y recarga.



EXTINTOR CON ESPUMA AFFF



ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

REFERENCIAS

Referencia	Peso total	Modelo	Elemento expulsor	Alcance de descarga	Altura	Diámetro	Presión de carga	Color distintivo	Prueba hidrostática
AFFF 2.5 gal	20 lb	Portátil	Nitrógeno	1,5 metros	42 cm	55 cm	150 (psi)	Plateado	300 (psi)
AFFF 18 gal (satélite)	150 lb	Rodante	Nitrógeno	3-4 metros	78 cm	180 cm	200 (psi)	Plateado	300 (psi)