

EXTINTOR CON QUÍMICO HÚMEDO TIPO K



ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil o rodante con químico húmedo tipo K (Basado en acetato de potasio especial) y nitrógeno presurizado, ensamblado con cilindro cromado en lámina de acero inoxidable, provisto con una válvula en bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y palanca) con un indicador de presión incluido en caja metálica (manómetro) y una manguera flexible termoplástica.
- Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad, además sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga

USOS

- Extintor utilizado en fuegos de clase K.

Tipo de fuego	Clase de incendio	Ejemplo
K	Fuegos derivados de la utilización de aceites para cocinar	Aceites animales y vegetales

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Punto de inflamación (PMCC) (°C/F)	No inflamable
Solubilidad en agua	Soluble
Densidad de vapor (aire = 1)	No corresponde
Presión de vapor	No corresponde
Tasa de evaporación	No corresponde

GARANTÍA

- 5 años por venta del equipo y 1 año por mantenimiento y recarga.



EXTINTOR CON QUÍMICO HÚMEDO TIPO K



ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

REFERENCIAS

Referencia	Peso total	Modelo	Elemento expulsor	Alcance de descarga	Altura	Diámetro	Presión de carga	Color distintivo	Prueba hidrostática
Tipo K 2.5 gal	20 lb	Portátil	Nitrógeno	1,5 metros	42 cm	55 cm	150 (psi)	Plateado	300 (psi)