

EXTINTOR CON H2O Y ADITIVO PENETRANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil o rodante con H₂O, aditivo penetrante y nitrógeno presurizado, ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, acabado con pintura electrostática verde que garantiza mayor vida útil en condiciones ambientales extremas, provisto con una válvula en bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y palanca) con un indicador de presión incluido en caja metálica (manómetro) y una manguera flexible termoplástica.
- Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad, además sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga

GARANTÍA

- 5 años por venta del equipo y 1 año por mantenimiento y recarga.

USOS

- Extintor utilizado en fuegos de clase A.

| Tipo de fuego | Clase de incendio | Ejemplo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A | Fuegos secos, materiales sólidos cuya combustión produce llamas y o brasa | Papel, madera, tela |



EXTINTOR CON H2O



ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

REFERENCIAS

| Referencia | Peso total | Modelo | Elemento expulsor | Alcance de descarga | Altura | Diámetro | Presión de carga | Color distintivo | Prueba hidrostática |
|-----------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|--------|----------|------------------|------------------|---------------------|
| H2O 2.5 gal | 20 lb | Portátil | Nitrógeno | 1,5 metros | 42 cm | 55 cm | 150 (psi) | Verde / Plateado | 300 (psi) |
| H2O 18 gal (satélite) | 150 lb | Rodante | Nitrógeno | 3-4 metros | 78 cm | 180 cm | 200 (psi) | Verde / Plateado | 300 (psi) |